

# Blocs creux



5

1164-CPD-BL283

NF EN 771-3

## Blocs creux à maçonner de 500x200x250 poteau demi catégorie I

**Résistance à la compression: valeur caractéristique :** **4 N/mm<sup>2</sup>**  
(Essai réalisé dans une position perpendiculaire à la face de pose)

**Variations dimensionnelles :** **< 0,45 mm/m**

**Classe de précision dimensionnelle:**

Catégorie : D1

Planéité : non requis

Parallélisme des faces : non requis

**Adhérence au cisaillement :** 0,15 (valeur tabulée)

**Réaction au feu :** classe A1 (non combustible)

**Absorption d'eau et durabilité gel/dégel :** Blocs destinés à être enduits

Configuration: blocs de groupe 3 conformes à l'EN 1996-1-1

**Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :** 5/15 (valeur tabulée)

**Isolation acoustique aérienne directe:**

**Masse volumique absolue sèche du béton :** 2113 kg/m<sup>3</sup>

**Configuration:**

Dimensions de fabrication (Lxlxh) en mm : 494x200x240

Masse volumique apparente sèche du bloc en kg/m<sup>3</sup> : 1048 kg/m<sup>3</sup>

Résistance thermique en m<sup>2</sup>K/W : 0,23 (valeur tabulée)

**Profil :**

